



UWAGI DODATKOWE

1. ŚCIANY NA ODCINKU A-B i G-H WYKONANE Z KAMIENIA PINCZOWSKIEGO BEZ ZMIAN.
2. NA ODCINKU A-A1 ZAMUROWAĆ-ZLUCOWAĆ DO WYSOKOŚCI NAROZĄŚCIANY-BZYS Z KAMIENIA — OTWOR, ~~DOBEWZGLĘDNIŁE~~ DOBEWZGLĘDNIŁE DOŁĘPLENIE I WYPRAWĘ
3. STOLARICE NA ODCINKU A-B WYKONANIE Z ZACHWANIEM BRAT. PRACĘ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANOSCIA Z UWAGI NA PRZYLEGAJĄCE BOISKO SPORTOWE
4. NA ODCINKU B-C WYMIANIE PODLEGA STOLARICA (DREWNIANA) OBIENIA W TYM: OKNO PRZYLEGAJĄCE DO KAMU WYKONAĆ ~~PRACĘ~~ ODPOWIEDZI OŚWIEŻENIE OBRONA STALOWE PODLEGAJA MALOWANIU. WYMIANIE PODLEGA Z BRAMY STALOWE (2,5x2,5x3) NA ŚCIANIE DO WYSOKOŚCI 0,5M POWAŻY TEREN! TYMC MOZAIKOWY
5. NA ODCINKU C-D-E-F ~~PRACĘ~~ STYCZĄ POŁĄCZENIE STROPODACHU Z ŚCIANĄ HALI WYKONAĆ "OPASKA" Z BLACHY.
6. W ZAKRES WCHODZI WYKONANIE ŚCIAN NA ODCINKU E-D; E-F POWIĘŻ STROPODACHU. WYKONANIE ŚCIANY POWIĘŻ STROPODACHU NA ODCINKU DE BEZ ZMIAN.
7. ODCINEK F-G; WYMIANIE PODLEGA STOLARICA OBIENIA ORAZ DREWNIANA NA WĘSIEM WYKONAĆ ZADAŻENIE TYPU LEADZEGO, REKON SCHODOW — CZYSZCZENIE MALOWANIE BALKONOWY, DRZWI PEKNE PCV. ~~PRACĘ~~

8. ODCINEK 6-4 -- WYMIANA STOLARKI Z ZASTHOLOWANIEM KRATY W PRZEZIENIU

9. NA ODCINKU OD NAROZA DO WEJŚCIA POZOSTAWIĆ KRATY W OKNACH, ZLIKWIDOWAĆ OTWÓR DRZWIOWY - ZAMUROWAĆ, ZLIKWIDOWAĆ SCHODY,

TYNKI MOZAIKOWY WYKONAĆ DO POZIOMU PARAPETU OKIEN DOLNYCH.

10. NA ODCINKU OD WEJŚCIA DO PODNIESZENIA PLACU TYNKI MOZAIKOWY 7. W. KRATY 7. W.

11. NA ODCINKU K-1 ~~PRAC~~ WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE DRZWI ZEWNĘTRZNE.

12. WEJŚCIE GŁÓWNE

- ROZEBRAĆ WIATROKAP WEJŚCIA GŁÓWNEGO. W ŚCIANIE ZAMONTOWAĆ NOWĄ ŚWIRKĘ (PCV) W FORMIE ODROWIADAJĄCEJ OBECNEMU UKŁADOWI.

ZABEZPIECZYĆ PRZEŚCIEŃ - BALUSTRADA - PO WYBURZENIU - ROZBIÓRZE WIATROKAPU (WYKORZYSTAĆ ELEMENTY BALUSTRADY LIKWIDOWANYCH SCHODÓW.

SZERESEK ARCHITEKTONICZNE ZOSTANĄ USTALONE NA ETAPIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

13. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DO LIKWIDACJI.

KONSTRUKCJA DYMNA

Magiera